



PARAMETRY TECHNICZNE

	Nazwa	Dane
Parametry Podstawowe	Masa eksploatacyjna	2650 kg
	Standardowa pojemność łyżki	0.08 m³
	Standardowa szerokość łyżki	580 mm
	Max.Prędkość jazdy	2.6/4.4km/h
	Max. Prędkość obrotu	10 rpm
	Zdolność pokonywania wzniesień	30°
	Nacisk na podłoże	25.1 kPa
	Max. Siła uciągu	30.7 KN
	Kąt wychylenia wysięgnika (L/P)	65°/50°
	Silnik	Marka silnika
Model silnika		3TNV80-PSU
Moc znamionowa		14.6 kW/2400 rpm
Przemieszczenie		1.267 L
Zbiornik paliwa		26 L
Układ Hydrauliczny	Maksymalny przepływ (całkowity)	2×28.8+19.2+6.5 L/min
	Max. Ciśnienie robocze	23.5 MPa
	Max. Ciśnienie pilota	3.2 Mpa
	Max. Siła kopania ramienia	14(15.8) kN
	Maksymalna siła kopania łyżki	24 kN
	Hydrauliczny zbiornik oleju	41 L
Podwozie	Rozstaw osi	300 mm
	Typ gąsienicy	Gumowa
	Liczba rolek prowadzących	1(z każdej strony)
	Liczba rolek gąsienic	4(z każdej strony)
Układ elektryczny	Rodzaj napięcia	12 V
	Pojemność baterii	12 V,45 Ah

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Kabina FOPS/TOPS
Fotel amortyzowany
Ogrzewanie
Joystick proporcjonalny
Odchylany wysięgnik
Światło ostrzegawcze
Dodatkowa linia hydrauliczna

Wyposażenie opcjonalne

Drugi Joystick proporcjonalny
Ostłona przednia kabiny
Ostłona górna kabiny
Szybkozłącze hydrauliczne S30/180
Łyżki Premium Hardox 500
Linia szybkiego zaczepu
Gąsienice gumowe 300 mm

CECHY PRODUKTU

Silnik Yanmar Strong Power.Poziom emisji spalin osiąga normę Stage V (UE).
Połączenie zerowego zarysu kabiny i odchylenia wysięgnika zostało zaprojektowane z myślą o wąskich i skomplikowanych obszarach pracy.
Szerszą przestrzeń i widok zapewnia powiększona przednia szyba i szyberdach.
Cyfrowy i analogowy wyświetlacz do monitorowania funkcji pracy
Boczną i tylną maskę można całkowicie otworzyć, aby zapewnić łatwą i wygodną konserwację.
Podwozie gwarantujące dobrą przejezdność i bardziej stabilną pracę

KOPARCO GROUP
 SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych
 Miedziana Góra 26-085
 Ul.Kielecka 161
 info@sp-tres kontakt + 48 41 249 52 52 /
 792 020 654 /530 717 802

KOPARCO GROUP
 SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych
 Oddział Północ
 Gdańsk 80-299 ul.Międzygwieźdźna 7
 info@sp-tres kontakt +530 300 804, 530 126 219

LONGKING 龙工

LK 25

KOPARKA GĄSIENICOWA

Efektywność rządzi przyszłością



- MASA EKSPLOATACYJNA: 2650kg
- MOC SILNIKA: 14.6kW
- POJEMNOŚĆ ŁYŻKI: 0.08m³
- PRĘDKOŚĆ JAZDY: 2.6/4.4km/h

LONGKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.
LONGKING HOLDINGS LIMITED