



LONKING 龙工
Efficiency Rules the Future

MINIKOPARKA GAŚNIENICOWA LK 10

PARAMETRY TECHNICZNE

	Nazwa	Dane
Podstawowe	Masa eksploatacyjna	1010 kg
	Standardowa pojemność łyżki	0.022 m ³
	Standardowa szerokość łyżki	320 mm
	Max. Prędkość jazdy	1.5/2.9 km/h
	Max. Prędkość obrotu	8.2 rpm
	Zdolność pokonywania wzniesień	30°
	Nacisk na podłoże	24.5 kPa
	Kąt wychylenia wysięgnika (L/P)	73°/53°
	Max. Siła uciągu	10 KN
Silnik	Marka silnika	Yanmar
	Model silnika	2TNV70-PSU
	Moc znamionowa	7.2 kW/2400 rpm
	Przemieszczenie	0.57 L
	Zbiornik paliwa	9.4 L
Układ Hydrauliczny	Maksymalny przepływ (całkowity)	9.6×3 L/min
	Max. Ciśnienie robocze	16 MPa
	Max. Ciśnienie pilota	3.2 Mpa
	Max. Siła kopania ramienia	5.8 kN
	Maksymalna siła kopania łyżki	9.4 kN
	Hydrauliczny zbiornik oleju	9.5 L
Podwozie	Rozstaw osi	180 mm
	Typ gąsienicy	Gumowa
	Liczba rolek prowadzących	1 (z każdej strony)
	Liczba rolek gąsienic	2 (z każdej strony)
Układ elektryczny	Rozwój systemu	12 V
	Pojemność baterii	12 V, 36 Ah

CECHY PRODUKTU

Silnik Yanmar Strong Power. Poziom emisji spalin osiąga normę Stage V (UE). Godny zaufania w kompaktowym sprzęcie, ten silnik charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, niskimi wibracjami i łatwą konserwacją głównych części.

Teleskopowe podwozie sterowane za pomocą prostego pojedynczego joysticka, szerokość podwozia można zmniejszyć do 750 mm, aby dostosować się do wąskich przestrzeni, a dla poprawy stabilności nawet o 15% można zwiększyć do 1000 mm.

Możliwość użycie młota hydraulicznego.

Hydrauliczne sterowanie joystickiem jest przeznaczone do obsługi narzędzia roboczego, charakteryzując się lepszą dokładnością i płynnością

3 zaczepy przeznaczone do bezpośredniego podnoszenia, zapewniają łatwy załadunek i rozładunek maszyny, charakteryzując się wysokim bezpieczeństwem i prostotą.

Odchylana maska silnika umożliwia odsłonięcie większości obszaru silnika, co ułatwia serwis i konserwację.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Pałak bezpieczeństwa
Pas bezpieczeństwa
Rozsuwane podwozie
2 x Joystick
Lemiesz
Lampka ostrzegawcza
Zewnętrzny centralny miernik docisku

OPCJA

Szybkozłącze hydrauliczne Symetryczne S30/180 Premium
Łyżki Premium Hardox 500
Łyżka skarpowa Hydrauliczna
Dodatkowe linie hydrauliczne
Daszek

Specyfikacje i projekt mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Pokazane maszyny mogą nie zawierać opcjonalnych akcesoriów.



KOPARCO GROUP
SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych
Miedziana Góra 26-085
Ul. Kielecka 161
info@sp-tres kontakt + 48 41 249 52 52 /
792 020 654 / 530 717 802

KOPARCO GROUP
SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych
Oddział Północ
Gdańsk 80-299 ul. Międzygwieźdna 7
info@sp-tres kontakt +530 300 804, 530 126 219

LONKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD

- MASA EKSPLOATACYJNA: 1010kg
- MOC SILNIKA: 7.2kW
- POJEMNOŚĆ ŁYŻKI: 0.022m³
- PRĘDKOŚĆ JAZDY: 1.5/2.9km/h