



## PARAMETRY TECHNICZNE

	Nazwa	Dane
Parametry podstawowe	Masa eksploatacyjna	3850 kg
	Standardowa pojemność łyżki	0.11 m <sup>3</sup>
	Standardowa szerokość łyżki	520 mm
	Max Prędkość Jazdy	2.3/4.0 km/h
	Max. Prędkość wymachu	9.5 rpm
	Zdolność pokonywania wzniesień	30°
	Nacisk na podłoże	34 kPa
	Max. Siła uciągu	27.4 KN
	Kąt wychylenia wysięgnika (L/P)	72°/44°
Silnik	Marka silnika	KUBOTA
	Model silnika	D1703
	Moc znamionowa	18.2 kW/2200 rpm
	Przemieszczenie	1.647 L
	Zbiornik paliwa	40 L
Układ Hydrauliczny	Maksymalny przepływ (całkowity)	88 L/min
	Max. Ciśnienie robocze	24.5 MPa
	Max. Ciśnienie pilota	3.2 Mpa
	Max. Siła kopania ramienia	18(19.8) kN
	Maksymalna siła kopania łyżki	31.8 kN
Podwozie	Hydrauliczny zbiornik oleju	41 L
	Rozstaw osi	300 mm
	Typ gąsienicy	Gumowa
	Liczba rolek prowadzących	1( z każdej strony)
Układ elektryczny	Liczba rolek gąsienic	4( z każdej strony)
	System	12 V
	Pojemność baterii	12 V,45 Ah

## Wyposażenie standardowe

Kabina FOPS/Tops
Fotel amortyzowany
Klimatyzacja
Joystick proporcjonalny
Odchylany wysięgnik
Lampka ostrzegawcza
Dodatkowa Linia Hydrauliczna

## Wyposażenie dodatkowe

Zawór bezpieczeństwa na ramieniu
Zawór zasilania płynnego lemiesza
Krata na dachu
Szybkozłącze Hydrauliczne S40/200
Łyżki Premium Hardox 500
Łyżka skarpowa Hydrauliczna
Gąsienice stalowe 300 mm

## CECHY PRODUKTU

Silnik Kubota Strong Power. Poziom emisji osiąga poziom T4F (USA) i Stage V (UE).
Kabina o zerowym obrysie i odchylenia wysięgnika zostało zaprojektowane z myślą o wąskich i skomplikowanych zakresach pracy.
Szerszą przestrzeń i widok zapewnia powiększona przednia szyba i szyberdach.
Monitor z panelem dotykowym, elektroniczne sterowanie obrotem przepustnicy i funkcje automatycznego biegu jałowego
Tylna i prawa maska mogą być całkowicie otwarte, aby zapewnić łatwą i wygodną konserwację.
Wygodny fotel i klimatyzacja gwarantują uczucie komfortu pracy.

# LONKING

## KOPARKA GĄSIENICOWA

# LK 35

Efektywność Rządzi Przyszłością



SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych  
Miedziana Góra 26-085  
Ul. Kielecka 161  
info@sp-tres kontakt + 48 41 249 52 52 /  
792 020 654 /530 717 802

SP TRES Sprzedaż i Serwis Maszyn Budowlanych  
Oddział Północ  
Gdańsk 80-299 ul. Międzygwieźdźna 7  
info@sp-tres kontakt +530 300 804, 530 126 219

LONKING (FU JIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

**LONKING HOLDINGS LIMITED**

MASA EKSPLOATACYJNA:	3850kg
MOC SILNIKA:	18.2kW
POJEMNOŚĆ ŁYŻKI:	0.11m <sup>3</sup>
PRĘDKOŚĆ JAZDY:	2.3/4.0km/h